

过滤调压阀 Olympian Plus插入式系统



高效除水
 良好的调压特性
 无凸头调节旋钮
 具有快速锁定功能
 标准型包括
 非溢流，手动排水
 和可选择压力范围

技术参数

介质:
 仅压缩空气
最大进口压力:
 17 bar
压力表接口:
 Rc1/8
环境温度:
 +20°C ... +80°C
 在低于+2°C 条件下使用时，请向
 本公司技术服务部咨询
压力范围:
 B64G: 0,3...17 bar
 B68G: 0,4...17 bar

材料

B64G
 壳体 & yoke: 锌合金
 护罩 & 滤杯: 铝
 弹性材料: 合成橡胶
 滤芯: 烧结塑料

B68G
 壳体, 护罩, 滤杯 & yoke:
 铝
 调节旋钮: 乙醛树脂
 弹性材料: 合成橡胶
 滤芯: 烧结塑料



B64



B68

B64G

接口 尺寸	流量 [dm³/s]	kg	型号		附件				维修包			
			自动 排水	手动 排水	墙式 安装 支架	压力表 0 ... 10 bar	3/2截止 阀**	防篡改 配件	消音器 (截止阀)	自动 排水	手动 排水	
G1/4	30	1,71	B64G-2GK-AD3-RMN	B64G-2GK-MD3-RMN	74504-50	18-013-013	T64T-2GB-P1N	4355-51	T40B1800	B64G-KITA40R	B64G-KITM40R	
G3/8	76	1,69	B64G-3GK-AD3-RMN	B64G-3GK-MD3-RMN	74504-50	18-013-013	T64T-3GB-P1N	4355-51	T40B1800	B64G-KITA40R	B64G-KITM40R	
G1/2	106	1,66	B64G-4GK-AD3-RMN	B64G-4GK-MD3-RMN	74504-50	18-013-013	T64T-4GB-P1N	4355-51	T40B1800	B64G-KITA40R	B64G-KITM40R	
G3/4	106	2,02	B64G-6GK-AD3-RMN	B64G-6GK-MD3-RMN	74504-50	18-013-013	T64T-6GB-P1N	4355-51	T40B1800	B64G-KITA40R	B64G-KITM40R	

*在 10 bar 进口压力, 1 bar 设定压力和 1 bar 压降时的流量。订购不带框架的过滤调压阀将产品
 代号的第五第六位改为 N。例如: B64G-NNK-AD3-RMN。
 ** 紧急排气口。

B68G

接口 尺寸	流量 [dm³/s]	kg	型号		附件				维修包			
			自动 排水	手动 排水	墙式 安装 支架	压力表 0 ... 10 bar	3/2截止 阀**	防篡改 配件	消音器 (截止阀)	自动 排水	手动 排水	
G3/4	240	3,29	B68G-6GK-AR3-RLN	B68G-6GK-MR3-RLN	18-001-979	18-013-013	T68H-6GB-B2N	4355-51	T40B2800	B68G-KITA40R	B68G-KITM40R	
G1	240	3,29	B68G-8GK-AR3-RLN	B68G-8GK-MR3-RLN	18-001-979	18-013-013	T68H-8GB-B2N	4355-51	T40B2800	B68G-KITA40R	B68G-KITM40R	
G1 1/4	240	3,35	B68G-AGK-AR3-RLN	B68G-AGK-MR3-RLN	18-001-978	18-013-013	T68H-AGB-B2N	4355-51	T40B2800	B68G-KITA40R	B68G-KITM40R	
G1 1/2	240	3,35	B68G-BGK-AR3-RLN	B68G-BGK-MR3-RLN	-	18-013-013	T68H-BGB-B2N	4355-51	T40B2800	B68G-KITA40R	B68G-KITM40R	

*在 10 bar 进口压力, 1 bar 设定压力和 1 bar 压降时的流量。订购不带框架的过滤调压阀将产品
 代号的第五第六位改为 N。例如: B68G-NNK-AR3-RLN。
 ** 紧急排气口。

